

Storeparker N2102

Больше безопасности

благодаря технологии
HYPERFLOW

Гибкость
благодаря модульной
конструкции

Оптимальное
использование
площадей



Парковка + хранение до 2.600 кг



Размещение легковых автомобилей
на двух уровнях


Гидравлическая система парковки STOREPARKER N2102 устанавливается без приямка для удвоения количества парковочных мест. Данная система используется для зависимой парковки, т.е. для заезда или выезда автомобиля верхнего уровня, нижний автомобиль предварительно необходимо убрать.

Особенности система STOREPARKER N2102

- На 100% больше парковочных мест;
- Зависимая парковка на 2-х уровнях, без приямка;
- Горизонтальный въезд на платформу;
- Парковка и хранение автомобилей до 2 600 кг;
- Оптимальная синхронизация благодаря новой; запатентованной технологии Nussbaum;
- Трапецевидный настил на поверхности платформы;
- Гибкость благодаря различным вариантам высоты системы;
- Низкие требования к поверхности для установки;
- Для монтажа внутри помещений и снаружи;
- Модульная конструкция при сегментном строительстве;
- Управление с помощью ключа без фиксации положения;
- Защита от коррозии: оцинковка 275 гр./кв.м. и порошковая окраска в два слоя. Испытание покрытия 500 часов в агрессивном солевом растворе;
- Уровень акустической нагрузки (уровень шума): до 35 дБ;
- Оборудование комплектуется системой запуска в автономном режиме, от резервного источника электропитания;
- Улучшенная эргономика за счет смещения стоек к стене.

Отличное решение для:

- ✓ Автосалоны
- ✓ Автосервисы
- ✓ Аренда автомобилей
- ✓ Часные парковки



Технические параметры	
Грузоподъемность (кг)	2.000 / 2.300 / 2.600
Высота стоек (мм)	3000 / 3150
Длина платформы (мм)	3790 / 436 0/ 4800 / 5000
Ширина платформы* (мм)	2300 / 2400 / 2500
Ширина системы (мм)	2600 / 2700 / 2800
Мощность на группу до 10 шт. (кВт)	3
Электроподключение (В / Гц)	400 / 50

Ограничения по высоте	Высота стоек	Высота а/м снизу	Высота а/м сверху
3180 мм	3000 мм	1500 мм	1500 мм **
3280 мм	3000 мм	1600 мм	1500 мм **
3380 мм	3000 мм	1700 мм	1500 мм **
3480 мм	3000 мм	1800 мм	1500 мм **
3580 мм	3150 мм	1900 мм	1500 мм **
3680 мм	3150 мм	2000 мм	1500 мм **

* Под заказ возможны другие размеры

** Высота автомобиля сверху зависит от ограничений общей высоты, расстояния от пола до потолка или до инженерных коммуникаций. При монтаже снаружи, ограничением может быть расстояние от земли до навеса.

